



型 番	TX-2-10	TX-2-15	TX-2-20	TX-2-30
モ ー タ	0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比	1/10	1/15	1/20	1/30
実 減 速 比	1/10.11	1/15.60	1/19.31	1/28.73
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	47.5 ~ 261.1	30.8 ~ 169.2	24.9 ~ 136.7
	60Hz	56.4 ~ 310.1	36.5 ~ 201.0	29.5 ~ 162.4
出力軸トルク (N・m)	50Hz	13.0 ~ 5.4	20.1 ~ 8.4	24.8 ~ 10.4
	60Hz	13.0 ~ 4.6	20.1 ~ 7.1	24.8 ~ 8.7
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	S1318			
質 量 (kg)	23.8			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3. 22				TX-2-10~30-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06202-110