



型 番	TX-75-5	TX-75-10	TX-75-15	TX-75-20	TX-75-30
モ ー タ	7.5 kW 4P (屋内形)、B種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30
実 減 速 比	1/5.30	1/9.90	1/15.35	1/19.10	1/27.84
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 90.6 ~ 498.3 60Hz 107.5 ~ 591.3	48.5 ~ 266.8 57.6 ~ 316.8	31.3 ~ 172.2 37.1 ~ 204.1	25.1 ~ 138.1 29.8 ~ 163.9	17.2 ~ 94.6 20.5 ~ 112.8
出力軸トルク (N・m)	50Hz 294.1 ~ 123.0 60Hz 294.1 ~ 103.6	549.4 ~ 229.8 549.4 ~ 193.5	851.8 ~ 356.2 851.8 ~ 300.0	1059.9 ~ 443.3 1059.9 ~ 373.3	1544.9 ~ 646.1 1544.9 ~ 544.1
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S5244				
質 量 (kg)	223				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.3.27				TX-75-5~30-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06129-100