



型 番	TX-4-100	TX-4-150	TX-4-200
モ ー タ	0.4kW 4P (屋外形)、E種絶縁 電源: 200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 5.5		
減 速 機	歯車方式: ヘリカルギヤ、潤滑方法: オイル潤滑、取付方法: 脚取付		
減 速 比	1/100	1/150	1/200
実 減 速 比	1/98.99	1/147.92	1/186.89
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 4.8 ~ 26.4 60Hz 5.8 ~ 31.9	3.2 ~ 17.6 3.9 ~ 21.5	2.6 ~ 14.3 3.0 ~ 16.5
出力軸トルク (N・m)	50Hz 255.9 ~ 106.9 60Hz 255.9 90.0	382.5 ~ 159.7 382.5 ~ 134.5	483.2 ~ 201.7 483.2 ~ 169.9
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S1522		
質 量 (kg)	42.1		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TX-4-100~200-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06206-100