


型 番	TX-37-5	TX-37-10	TX-37-15
モ ー タ	3.7 kW 4 P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 5.5		
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/5	1/10	1/15
実 減 速 比	1/5.05	1/10.79	1/14.77
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 95.0 ~ 522.5 60Hz 112.9 ~ 621.0	44.5 ~ 244.8 52.8 ~ 290.4	32.5 ~ 178.8 38.6 ~ 212.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz 138.2 ~ 57.8 60Hz 138.2 ~ 48.7	295.4 ~ 123.5 295.4 ~ 104.0	404.3 ~ 169.1 404.3 ~ 142.4
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S4535		
質 量 (kg)	115		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TX-37-5~15-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06221-100