


型 番	TX-22-150	TX-22-200
モ ー タ	2.2 kW 4 P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz	
変 速 比	1 : 5.5	
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付	
減 速 比	1/150	1/200
実 減 速 比	1/150.78	1/186.30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 3.2 ~ 17.6 60Hz 3.8 ~ 20.9	2.6 ~ 14.3 3.1 ~ 17.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz 2353.4 ~ 983.6 60Hz 2353.4 ~ 828.3	2907.8 ~ 1215.3 2907.8 ~ 1023.4
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)	
使用ベルト	S3437	
質 量 (kg)	158	

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TX-22-150・200-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06020-100