


型 番	TX-300-15	TX-300-20
モ ー タ	30kW 4P (屋内形)、F種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz	
変 速 比	1 : 5.5	
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付	
減 速 比	1/15	1/20
実 減 速 比	1/15.65	1/20.07
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 30.7 ~ 168.9 60Hz 36.4 ~ 200.2	23.9 ~ 131.5 28.4 ~ 156.2
出力軸トルク (N・m)	50Hz 3093.8 ~ 1452.8 60Hz 3093.8 ~ 1223.4	3967.5 ~ 1863.1 3967.5 ~ 1568.9
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)	
使用ベルト	T6261A	
質 量 (kg)	590	

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.3.27				TX-300-15・20-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06139-100