


型 番		TX-4-10	TX-4-15	TX-4-20	TX-4-30	TX-4-60
モ ー タ		0.4 kW 4 P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 : 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1/10	1/15	1/20	1/30	1/60
実 減 速 比		1/10.11	1/15.60	1/19.31	1/28.73	1/61.18
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	47.5 ~ 261.1	30.8 ~ 169.2	24.9 ~ 136.7	16.7 ~ 91.9	7.8 ~ 42.9
	60Hz	56.4 ~ 310.1	36.5 ~ 201.0	29.5 ~ 162.4	19.8 ~ 109.1	9.3 ~ 51.2
出力軸トルク (N・m)	50Hz	26.7 ~ 11.1	41.1 ~ 17.2	50.9 ~ 21.3	74.3 ~ 31.0	158.2 ~ 66.0
	60Hz	26.7 ~ 9.4	41.1 ~ 14.5	50.9 ~ 17.9	74.3 ~ 26.1	158.2 ~ 55.6
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト		S1520				
質 量 (kg)		31.1				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TX-4-10~60-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06005-100