


独自板ばねによりトルク伝達能力を向上しました。
ダウンサイジングとコストダウンに有効です。



■性能・寸法

(寸法単位:mm)

型番	許容トルク N・m	許容偏心 mm	許容偏角 °(片側)	許容軸方向変位 mm	最高回転速度 min ⁻¹	タイプ	ねじり剛性		軸方向ばね定数 N/mm	慣性モーメント kg・m ²	質量 kg	d ₁ /d ₂	A	E	P	L	S	J	G	M
							全体 N・m/rad	板ばねのみ N・m/rad												
TCD-65B	80	0.20	1.0	±0.92	10000	SS	4.20×10 ⁴	1.14×10 ⁵	66	3.60×10 ⁻⁴	0.70	d ₁ :14~25 d ₂ :28~35	65	46	36	66	33	25.5	15	~φ20:M8,φ22~:M6
						LS	5.10×10 ⁴													
TCD-80B	140	0.23	1.0	±1.15	10000	SS	7.50×10 ⁴	1.61×10 ⁵	45	1.04×10 ⁻³	1.28	d ₁ :15~35 d ₂ :38~45	80	59	46	81	40.5	32	17	~φ28:M10,φ30~:M8
						LS	8.60×10 ⁴													
TCD-90B	250	0.30	1.0	±1.27	10000	SS	1.56×10 ⁵	3.40×10 ⁵	52	2.11×10 ⁻³	2.09	d ₁ :19~35 d ₂ :38~50	90	64	51	94	47	36.5	21	~φ35:M10,φ38~:M8
						LS	1.89×10 ⁵													
TCD-100B	320	0.31	1.0	±1.41	10000	SS	2.22×10 ⁵	5.15×10 ⁵	75	3.26×10 ⁻³	2.62	d ₁ :20~40 d ₂ :42~55	100	71	56	99	49.5	38	23	~φ35:M12,φ38~:M10
						LS	2.84×10 ⁵													

■軸穴径

(単位:mm)

型番	d ₁ ●/d ₂ ★																			
	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
TCD-65B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	★	★	★	★						
TCD-80B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	★	★	★	★		
TCD-90B						●	●	●	●	●	●	●	●	●	★	★	★	★	★	
TCD-100B							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	★	★	★	★

- ☐許容軸方向変位は偏心・偏角がゼロの場合を表します。
- ☐偏心・偏角同時作用する場合は許容偏角が制限されます。
- ☐慣性モーメント、質量は軸穴径が最大の場合を表します。
- ☐取付軸はJ寸法まで確実に挿入してください。
- ☐推奨軸公差はh6です。(軸径35mmの場合は公差^{+0.010}₀にも対応できます。)
- ☐最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
- ☐d₂の穴径同士の組み合わせはできません。
- ☐ハブ形状の組合せは、両軸穴径ともd₁(●)の場合はタイプSS、d₁(●)とd₂(★)の場合はタイプLSになります。

■ご注文方法(例)

TCD-65B-18×20

軸穴径 18×20mm

締結方法 ボルトクランプ方式

ハブ外径 65mm

板ばね ダブル


オプション

●簡易防錆(ドライルーブコーティング)対応 ●キー溝加工対応

※詳細はお問い合わせください。

●標準軸穴径以外の穴径に対応できる場合もあります。お問い合わせください。

■材質 代表図:タイプLS



	部品名	材質
1	ハブ	S45C
2	スペーサ	S45C
3	板ばね	SUS304
4	板ばね締付ボルト	SCM435
5	特殊ナット	S45C
6	座金	SUS304
7	締結ボルト	SCM435

■締結部伝達能力

型番	軸穴径 mm	伝達能力 N・m	型番	軸穴径 mm	伝達能力 N・m	型番	軸穴径 mm	伝達能力 N・m	型番	軸穴径 mm	伝達能力 N・m
TCD-65B	14	90.0	TCD-80B	15	153	TCD-90B	(19)	194	TCD-100B	(20)	299
	15	96.4		16	164		(20)	204			329
	16	103		17	174		(22)	225		24	359
	17	109		18	184		(24)	245		25	374
	18	116		19	194		25	256		28	419
	19	122		20	204		28	286		30	449
	20	129		22	225		30	307		32	479
	(22)	76.8		24	245		32	327		35	524
	24	83.8		25	256		35	358		38	388
	25	87.3		28	286		(38)	244		40	409
	28	97.8		30	193		40	257		42	429
	30	105		32	206		42	270		45	460
	32	112		35	225		45	289		48	491
	35	122		38	244		48	309		50	511
				40	257		50	321		55	562
				42	270						
				45	289						

注:()内の軸穴径は締結部伝達能力が許容トルクより小さくなっています。

■軸取付け

型番	軸穴径 mm	締結ボルト	締付けトルク N・m
TCD-65B	14~20	M8	34.3
	22~35	M6	13.7
TCD-80B	15~28	M10	67.6
	30~45	M8	34.3
TCD-90B	19~35	M10	67.6
	38~50	M8	34.3
TCD-100B	20~35	M12	118
	38~55	M10	67.6

□軸を所定位置まで押し込めたあと、片方のハブの締結ボルト2本を交互に2~3回に分けて、規定の締付けトルクまで締付けます。
その後、もう一方のハブの締結ボルト2本を同様の方法で締付けます。

